

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1

1656001

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B0535B

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

43 7291
8531 10 300 0

**СИСТЕМА ОХРАННАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ Honeywell Video**
в составе:

Нормативные документы
изготовителя

HVBCPU-KTД. Центральный процессор для VIDEOBLOX с Соп-портами, трезонными входами, интерфейсом I2C
HVELCPU-KTX. Центральный процессор для VIDEOBLOX с 8 выходами (титрами)
HVExxU(X). Корпус для модулей VIDEOBLOX. Где: xx – тип корпуса (2, 4, 6, 12 или 16)
HVE16Mxx. Видеокоммутатор VIDEOBLOX, 16 BNC входов, xx – количество BNC выходов (8, 16, 32 или 64)
HVExxuOX. Модуль выходов. Где: xx – количество BNC выходов (8 или 16), u – наличие титров (1 – есть титры, без символа – нет титров)
HVE16LNK. Модуль BNC видеосоединения для соединения корпусов видеокоммутатора, 16 каналов
HVE32LKx. Модуль для соединения корпусов видеокоммутатора друг с другом с помощью 40 жильного ленточного кабеля. Где: x – тип модуля (1 – модуль видеовходов, 0 – видеовыходы)
HVB16AMxx. Аудиокоммутатор VIDEOBLOX, 16 аудиовходов. Где: xx – количество выходов (32 или 64)
HVBxxAO. Аудимодуль VIDEOBLOX, сбалансированные выходы. xx – количество выходов (8 или 16)
HVBCS. Расширитель портов RS422 корпуса видеокоммутатора
HV316MLP. Задняя панель с 2x16 BNC видеовходами (двойная высота)
HV3xBLANK. Комплект передней и задней панелей для шасси. Где: x – высота (1 – двойная высота, без символа – стандартная высота)
HV316VDA3. 16-канальный блок видеораспределителей (1 и 3) с усилителями сигнала
HVBPIT xxx-yyy. Преобразователь RS интерфейсов. xxx и yyy – тип интерфейсов (232, 232i, 422, 422i, GON или без символа)



Руководитель органа
Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

С.В. Астраханцев
инициалы, фамилия
С.М. Макушкина
инициалы, фамилия

1656002

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 015 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HEG3xxxх программируемая клавиатура управления по RS422. Где: xxx – вариант исполнения (5020, 5030, 503LX, A002 или 5BLXKT). Может комплектоваться PTE1C2 (удлинитель RS232)

HVB2C15xx модель 16 входных/выходов, корпус из нержавеющей стали, х – тип блока (I – входной, O – выходной, KB – клавиатура)

HVB422xxxxx RS422 делитель / сумматор. Где: xxxx – количество каналов (C4 – 4 канала; FT8 – 8, FT16 – 16)

HVB16AMB1 Двухнаправленный аудиомодуль VIDEOBLOX, 16 входов

VB1X16W64-ATERM Задняя панель-переходник 8x84C и 16 ленточный кабель (свободная передача сигнала) левый

VB1X16W64-BTERM Задняя панель-переходник со свободной передачей сигнала 2x16 ленточный кабель

VB1X16W64-CTERM Задняя панель-переходник 8x84C и 16 ленточный кабель (свободная передача сигнала) правый

VB1X16-INTRLK-CX Присоединение ленточного кабеля, 16 каналов

HVBP5U Сменный источник питания для корпусов VIDEOBLOX

HVBSV1X Одноканальный блок ввода титров VIDEOBLOX

HVBMVTX 16-канальный блок ввода титров с ИК управлением видеомонитора

HVB16VF 16-контактная видео панель для шасси 1U

HVBPZM/MIC PZM микрофон

HVBPZM/8R 8-канальный балансный микрофонный преамп и источник питания

HVBPCKxxx VIDEOBLOX программируемая клавиатура управления по RS422. xxx – оснащение I-NU – без дисплея, без символов – LED дисплей; Z – LED и джойстик управления масштабом; V – LED и джойстик управления масштабом в минимальном корпусе; C – LED, джойстик и доп. 16 клавиш; A – LED ЖКМ, джойстик, доп. 16-6 клавиш и звук)



Руководитель органа

Эксперт

(подпись)
подпись

(подпись)
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656003

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HVE232-485 Оптический изолированный преобразователь RS232 в RS485/422

HVEPT2xx Поворотное устройство с предустановками и обратной связью, RS-485, xx-тип выходов (CAC, CDC, DC2000)

HD2Fx1X Купольная камера, 2" объектив f=3,6мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (330ТВЛ, 0.3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Гк)). 12В

AD3Vx4BX Купольная камера, 3", объектив f=3.6мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (400ТВЛ, 0.3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Гк)). 12В

HD3Vx4(S)AX Купольная камера, 3", объектив f=3.6мм. Где: x – тип камеры (М или С соответственно ч/б (400ТВЛ, 0.3Лк) или цветная (330ТВЛ, 1,2Гк)). 12В

HD3VC4(S)HRX Купольная камера, 3", цветная (540ТВЛ, 2Лк). 12/24В, объектив f=4.9 мм

AD4Fx4BX То же что и AD3Fx4BX, 4"

HD4VC4HRX Купольная камера, 4", цветная (530ТВЛ, 0.8Гк). 12/24В, объектив f=5-12мм

CC-PH2x(S)DN Камера цветная ч/б, 470 ТВЛ, 0,5 Лк. Где: x - напряжение питания (3 - 220В, 12 - 12/24В)

HTC-72x Камера с объективом f=3.6мм. Где: x – тип камеры (1 или N соответственно ч/б (420ТВЛ, 0,1Лк) или цветная (360ТВЛ, 1Лк)). 12В

HTC-76x Камера с объективом и ИК подсветкой. Где: x – тип камеры (3 или F соответственно ч/б (420ТВЛ, f=6мм) или цветная (330ТВЛ, f=4,3мм) 12В

HTC-30xCS Камера, x – тип камеры (3 - ч/б (420ТВЛ, 0,1Лк), F-цветная (380ТВЛ, 1Лк)). 12В

HMxxxy MAXPRO Коммутатор видеокамер. Где: x - наличие титров (1 - нет, 2 - есть), y - число выходов (00 или 16)

HMx128 Модуль управления MAXPRO

HMx1600 Стойка интерфейсная (3U, MAXPRO

HMx1676 Стойка MAXPRO

HMx32128 Корпус коммутатора MAXPRO

(H)MX32C32R Стойка в сборе MAXPRO



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы фамилия

С.М. Махушкина

инициалы фамилия

1656004

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HM4243 Модуль управления тревожными входами/выходами MAXPRO
HM832(L) Модуль переключения 8 видеовходов MAXPRO
HM4AT200x Блок управления системой MAXPRO: x – версия (B – общая, E – европейская, A – австрийская)
HM4MAXPRONET Тоже, что HM4AT200 (MAXPRONET). В состав входят: карта 8 портов (MAXCPUSEINT)
MXPS9x Блок питания MAXPRO, где x – версия: B – Великобритания, E – Европа
IO378 MAXPRO PTZ приемник - расширитель входов/выходов
LD102 Интерфейс RS-232 MAXPRO
MXxy Расширитель портов для HM41200x. где y – количество портов (4 или 8), x – вариант исполнения (0 или 1)
HM1132 Секция стойки MAXPRO, 4 слота по 32 входов/камер, 5/1* выходов c/без титров, 5 слотов входов/выходов
MX205 Модуль ввода текста MAXPRO
MX440 Модуль управления выходами реле, 8 каналов MAXPRO
MX326 Видеусилитель MAXPRO
MX3NC128 ENC панель, 128 каналов MAXPRO
MXCCxM Коаксиальный кабель, 2x8 в 1x16 каналов IDC. Где: x – длина (1 – 1м и 2 – 2м)
MXLCMx Коаксиальный кабель, 3 канала IDC, длина (4 – 0,4 м; 6 – 0,8 м)
RD105B Модуль процессора стойки MAXPRO
RD220 Модуль текстовый оконечный MAXPRO
RD315 Передатчик PTZ MAXPRO
RD316 Модуль управления PTZ MAXPRO, интерфейс RS422/485
RD378E Приемник PTZ MAXPRO, 24В
RD400 Модуль внешних тревожных входов, 8 каналов MAXPRO
RD490 Паритетный интерфейс MAXPRO, управление видеомонитором, 8 каналов



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Подпись
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656005

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.MC20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

RD494 Гериферльный интерфейс MAXPRO
RD558 Стандартная программируемая клавиатура
RD65 Модуль переключения видео MAXPRO, 1 канал
RD69 Модуль проверки видео MAXPRO
RD9021 Интерфейс входа/выхода MAXPRO, плата соединения 25 клемм
RD9022 Интерфейс RJ-11, плата соединения MAXPRO
RDCICxM Коаксиальный кабель 16 каналов IDC. Где x - длина в метрах (1, 2, 3, 5 и 10).
MXCCxM Коаксиальный кабель 16 каналов IDC. Где x - длина (1 - 1м, 2 - 2м, 3 - 3м, 6 - 6м)
HD6xyzPm Камера панорамная с трансформатором, цветная. Где: x - тип ПЗС матрицы (S, D или A - цветная; Q, E или B - цветная / монохромная), y - тип крепления (P - на панели в помещении, D - на потолке в помещении, E или M - вне помещений), R - вне помещений и усиленным исполнением), z - код цветового исполнения (1, 2, 3, 4 или 5); m - тип интерфейса управления (1 или H - RS485, 2 или A - UTP). С комплектами крепления: DPM-15, UPME1, MCW1210W, DVLM103, CMA-18, PMA7W или PMA-78/83
HPTV24xxuy Источник питания 24В для HD6. xx - ток нагрузки (01 - 1А, 02 - 2А, 08 - 8А); uy - исполнение (D и - D - внутри помещений, DVLP вне помещений)
KZ0224UW Источник питания 24В/4А для KD6
ACxyu4EX Камера серии «Е», 12/24В. Где: x - тип камеры (M или C соответственно ч/б или цветная, SM - монохром/цветная), yu - разрешающая способность (33, 40, 58 соответственно для 330ТВЛ/1,5Лк, 400ТВЛ/0,2Лк и 580ТВЛ/0,2Лк)
ACxyuzTPX Камера серии «System», цифровая обработка сигнала, дсп. выход витой пары, 12-24В. Где: x - тип камеры (M - ч/б, C - цветная, SM - ч/б/цветная), yu - разрешающая способность (33, 40, 58 соответственно для 330ТВЛ/1,5Лк, 400ТВЛ/0,2Лк и 580ТВЛ/0,2Лк, 48 или 57 соответственно для 480ТВЛ/0,7Лк или 570ТВЛ/0,1Лк), z - напряжение питания (4 - 12-24В, 3 или 5 - 220В)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

подпись

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656006

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ20.В05358

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

НСxyzj*)X Камера, 12-24В. Где: x – тип камеры (М – ч.б.; С – цветная; CWD – цветная с WDR 113С-матрицей; D – цветная / ч.б.); yу – разрешающая способность (33 – для 330ТВЛ /с.явл.; 40 – 380ТВЛ /0,1Лк; 48 или 49 – 480 ТВЛ /0,55Лк или 58– 580ТВЛ /0,2Лк); z – напряжение питания (4 – 12/24В; 5 – 220В); j – тип интерфейса (E – интерфейс BNC, TP – интерфейсы BNC и TP)

ALxyy12m Объектив. Где: x – тип управления диафрагмой (D – пост. токсы, M – ручная регулировка); yу – минимальное фокусное расстояние (028 – 2,8 мм; C4 – 4 мм; C5 – 8 мм); m – тип кабеля (S – короткий, L – длинный)

HLmxVyz(L) Объективы варисфокальные. Где: m – тип регулировки диафрагмы (M – ручная, D – постоянным током); x – минимальное фокусное расстояние (27 – 2,7 мм; 28 – 2,8 мм; 29 – 2,9 мм; 3 – 3 мм); y – максимальное фокусное расстояние (8, 13, 50 мм); zz – светосила (F95 – F0,95; F13 – F1,3; DN – ИК-коррекция)

HTB-10xxx Кронштейн для камеры. Где: xxx – вариант конструкции (4-1 или 3В)

MC1600WT Кронштейн для камеры

AVH500xMB Кронштейн для крепления на стене. x – наличие кабеля канала (W – без кабеля канала, C – кабель-каналом)

AVH530SHx Корпус с обогревателем и козырьком от солнца, 300мм. Где: x – напряжение питания (4 – 12/24В, 5 – 220В переменного тока)

AVH500Bx Вентилятор/Термостат /воздушный фильтр. x – напряжение питания переменного тока (2 – 24В; 3-220В)

ADAPTER xx'y/yyu Блок питания для камер. Где: xx – выходное напряжение (12 – 12В пост. тока; 24 – 24В перем. тока); yу – ток нагрузки (500 – 600 мА, 750 – 750 мА)

AVH500FSxxx Модифицированный источник питания для корпуса. 100–240В переменного тока. Где: x – тип выхода (5-12 – 12В постоянного тока, 1А; 2 – 24 – 24В 400мА постоянного тока)

HUTP-21xy Пассивные приемопередатчики ТВ канала по второй паре. x – модель (1, 2, 3 или 4); y – тип корпуса (T, A, M, A-M)



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656007

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HUTP-652R Активный приемник ТВ сигнала по витой паре

HUTP-653T Активный передатчик ТВ сигнала по витой паре

HUTP-xx13A Пассивные приемо/передатчики ТВ сигнала по витой паре. xx – число каналов (4, 5, 16 или 32)

HUTP-xxxy2R Активные приемники ТВ сигнала по витой паре. xx – число каналов (4, 5, 16 или 32), тип корпуса (5 или 6)

HxSP1 Подавитель помех. Где: x – тип подавителя (D – для коаксиального кабеля, витой пары и питания, C – для коаксиального кабеля и питания)

HMyzz(X) CRT монитор. Где: x – тип монитора (M – монохромный, C – цветной), zz – размер диагонали (8, 10, 12, 14, 17, 20, 21 соответственно для 9", 10", 12", 14", 17", 20", 21")

AMyzz(X) ЭЛТ монитор. То же что и HMyzz(X).

AMC15LCDX Жидкокристаллический монитор, 15" TFT плоская панель SVGA

HMLCDxxxy(X) Жидкокристаллический монитор. Где: x – размер экрана в дюймах (15, 17 или 19), y – исполнение (E, S или без символа). Дополнительно комплектуется: HMLCDFM, HMLCDTM, HMLCD15WMB, HMLCDARM, HMLCDCM, HMLCD17/19WMB, HMLCD17RK1, HMLCD19RK1 – крепления, HMLCD17/19WMB – (крепление), DSS for HMLCD (синхронизатор)

HCx30FX(B) Квадрат, работающий в реальном масштабе времени. Где: x – тип изображения (M или C соответственно черно-белый или цветной)

HXyTzz(E)X Видеомультитексер триплексный. Где: y – тип изображения (M – черно-белый, C – цветной), zz – количество каналов (4, 9 или 16)

HJZTRX Комплектация упрямления видеомультитексером, видеорежисторами и камерами HCE, Orbiter

HR24TLX Специализированный 24-канальный видеоманитофон формат VHS

HRTL1X Цифровой одноканальный видеорежистор. Дополнительно комплектуется: HDD

RAK(K)&POX – картридж, HDD MOUNTING(K) AV (комплект монтажа в 19" стойку)



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С.В. Астраханцева

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656008

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

AHDRxxX-yyyGB Цифровой видеореєстратор.
Где: xx – кількість каналів/входів (4, 8 или 16);
yyy – ємність записуючого пристрою (80, 160
или 320GB)

НКJDXTR(EU) Клавиатура управле-ия цифровым
видеореагистратором

HREzzziyyu Цифровой видеорегистратор Rapid Eye. Где: х – число каналов/выходов (4, 6, 9 или 16 соответственно); 18 – число 18 каналов; II – скорость записи (16-16 к/с, 33-33 к/с, 6-6 к/с, BPG-400 к/с); m – комплектация: мини-регистратор (CD – с приводом CD, M – без привода CD); yyy – емкость: 32ГБ – 80ГБ, 640 – 160ГБ, 200 или 1000 – 250ГБ, 500 или 2000 – 500ГБ, 750 – 750ГБ, 1ТБ – 1ТБ, 1ТБ – 1ТБ, 2ТБ – 2ТБ.

В состав могут входить аксессуары: HRMCDR/W, HRRESLIDE, HRM7-ID500(P), HRM71-ID250(P), HRM7VFW, HRM7ADMIN, HRM62CLIP, HFVMSR, AVBPIT4POS, AVBPIT3OS

HRHDxxxxyyzX Цифровой видеорегистратор HRHD
Где: x – число каналов/входов (1, 4, 9 или 16); yy –
емкость записывающего устройства (80, 120, 160,
250, 320, 500Гб); zz – тип регистратора (10C –
реального времени, C или R – сателиты). В состав
входят: источник питания (100250 PWR-CMP-501C,
100252 PWR-ENP-2320 или HRHD4/9/16 power
supply), салазки для диска (HRHD tray) и диск
видеорегистратора HRHD1-RDyy. Где: yy –
емкость 80, 120, 160, 250 или 500Гб.

HRDE4FyyX Цифровой видеорегистратор.
4-канальный: yyy - емкость записывающей
устройства (8) [13]

КХРy41EP80 Цифровой видеорегаистратор Pos 16 каналов. Где: y – скорость записи (1–75 кадров/секунду, 2 – 150 кадров/секунду)

KXR241EPK Клавиатура управления цифровых видеорецистаторов KXR

VS2aa-xxx(-CDR) Цифровой видеорегистратор
V918 Гц, нчч - мультиязычные каналы (308 - 8 язы-
ков, 415 - 16 каналов), xxx - объем памяти (XL -
125Гб, XXL - 250Гб, 3XL - 500Гб). Коммутируется
(опционально) приемником VS-TV видеосигнала по
адресу.



Руководитель органа

Эксперт

De la

POLYMER

POLYMER

С.В. Астраханцев

ИНТЕРВЬЮ С ДАМИАНОМ

С. М. Макушкина

ИНДИКАЛЬ-ФОРМУЛЯ

1656009

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US ME20 B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HFxxuyymzzz Цифровой видеорегистратор Fusion
Где: xx – количество каналов/входов (08, 16 или 32);
yy – частота выборки кадров (60 – 60 кадр/с, 10 –
100 кадр/с, 20 – 200 кадр/с или 40 – 400 кадр/с); zzz –
емкость накопителя (250 – 250 Гб, 500 – 500 Гб, 750
– 750 Гб, 1Тб – 1Тб, 1Тб – 1,5Тб, 2Тб – 2Тб); m –
модель (0 или R); c – вариант комплектации (А –
без аксессуаров, А – с установленными аксессуарами).
Работает под управлением программного
обеспечения: FVMS, FFDVRCYASA_REMOTE,
ALARM_MONITOR, MDVR, D.S.S., PROPRIETARY
VIEWER, HFVSA, HFLPR, HF3LICNVR1,
HF3LICNVR4, HF3LICNVR16, HF3LICNVRDATA

HF3LICNVR4 То же что и HFxxuyymzzz

HF4CHSTRM Цифровой видеорегистратор Fusion
(версия Streamer), 4 входа; 100 кадр/с. Комплек-
туется креплением HF4CH318MKMT (опционально)
HF3SCSI Карта SCSI интерфейса для видео-
регистратора Fusion

HF3R5 Карта внутреннего подключения Raid 5 IDE
для видеорегистратора Fusion

HF3DVRUSIM Внешний модем для видеореги-
стратора Fusion

HF3DVRXTR5 Карта внешнего подключения Raid 5
для видеорегистратора Fusion

HF3DVR1 Карты Raid 0 & 1 для видеорегистратора
Fusion

HF3DVRW Пишущий DVD для видеорегистратора
Fusion

HF3GENIC Карта Gigabyte Ethernet для видео-
регистратора Fusion

HF34VOUT(M) Карта вывода аналогового ТВ
сигнала 16 для видеорегистратора Fusion

HF316AUDIO Карта 16 каналов ввода звукового
сигнала для видеорегистратора Fusion

HF3HWPUPG Комплект расширения оперативной
памяти и процессор

HF3HWPUPG Комплект расширения памяти. Где: x –
объем памяти: 25 – 250 Гб, 50 – 500 Гб

HF3MEM512 Комплект расширения оперативной
памяти

HF3HWPUPG CPU процессор для Fusion

HF332LOCP Плата с 16 разъемami

HF3DVRXT(R)(T) SCSI Комплект расширения
внешней памяти Fusion. Где: x – объем памяти
(1, 2, 4, 5 или 6 Тб)



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656010

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

XXX 1M2/M4: Устройство MPEG-2 обработки видеосигнала ENTERPRISE. Где: XXX – тип устройства (ENC или COD – кодировщик, DEC – декодер). Могут модернизироваться с помощью комплектов расширения 1M2 MPEG-4

ENC 8M2 8 канальный кодировщик MPEG-2 ENTERPRISE. Может модернизироваться с помощью комплектов расширения: AUDIO (вход звукового стереосигнала), 3M2 2/3 Frame (расширение для 2/3 Frame), 3M2 Full Frame (расширение для 4 CIF), 8M2 1x2 RT (расширение для 1/2 real-time), 8M2 RT (расширение для real-time MPEG-2), 8M2 SNMP – (расширение для SMPTE сетевого интерфейса), 8M2 NTP (расширение для сетевого интерфейса)

DVS xx00 Видеорегистратор ENTERPRISE. Где: xx – количество каналов (32 или 64). Модель 32 канала: 360 к/с @ 4CIF, 1 ТБ лицензия на кольцевой буфер. 64 канала: 1920 к/с @ 4CIF, 1 ТБ лицензия на кольцевой буфер

VFK Модуль Viewer-Pro-Kit (client station) ENTERPRISE

DVS-Kxx00 Модуль видеорегистратора ENTERPRISE. Где: xx – количество каналов (16, 32, 64 или 66)

DVR-FMIS-K Модуль видеозахвата, 16 каналов MPEG

VO1 PCI Карта видеовыхода ENTERPRISE

RU x TU Лицензии для кольцевого буфера ENTERPRISE. Где: x – объем буфера в ТБ (1, 4 или 16)

RAID-Rx.x Внешние RAID массивы памяти ENTERPRISE. Где: x – объем памяти в ТБ (1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5.2, 5.6, 6, 6.4)

HESRVRx Видеорегистратор сервер Enterprise NVR. Где: x – тип памяти сервера (E – внешняя SCSI-соединения, I – внутренняя RAID-соединения, R – внешнее SCSI-соединение с дублированием данных)



Руководитель органа

подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656011

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US ME20 B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HEWKSTNx Видеорегистратор Enterprise NVR-
приемная станция. Где: х – корпус: (Т – настольный,
R – стойка)

HE0yy0Ex(A) Кодеры Enterprise 0 каналный.
Где: yy – скорость (6 – 7.5 кадров/с, 12 – 15
кадров/с, 24 – 30 кадров/с), х – разрешения

(1 – CIF, 2 – 2CIF, 4 – 4CIF), А – аудио

HE130(PID) Декодеры Enterprise

HE5xxxRA Стойка RAID для винчестеров
ENI-Enterprise. Где: xxx – количество дисков (20, 25,
32 на 8 дисков), (30, 35, 48 на 12 дисков) и (45, 51,
64 на 16 дисков)

HEHDxxE Винчестер для ENTERPRISE 250, 320,
400 Гб

HVT2aaHxy-zzz Видеорегистратор Transpac
HVT200, TCP/IP интерфейс. Где: aa – количество
видеоходов (4, 8 или 16); х – тип дополнительного
интерфейса (T – PSTN интерфейс; D – ISDN
интерфейс), y – емкость запоминающего устройства
(1–40 Гб, 2–120 Гб, 3–240 Гб), zzz – запись на КД
(CDR – запись есть, без символа – запись нет)

D-VT-200 Дополнительный модуль Transpac для
HVT200/208/216

HVT104x Видеорегистратор Transpac 4 канала.
Где: х – тип исполнения (Т, Р и D)

VT200-xxx-yy Память USB. Где: xxx – тип памяти
(HCF – винчестер, FMP – флеш), yy – объем памяти
(XL – 60 Гб винчестер или 512 Мб флеш, без
символа – 30 Гб винчестер или 128 Мб флеш)

HVSxyy-PCCDz-v Цифровой регистратор, TCP/IP.
Где: z – корпус (1, 3 или 5) или RAM – только Q3U)
yy – количество каналов (2, 4, 8 или 16), х – номер
модели (3, 4 или 5), v – емкость запоминающего
устройства (XL, XXL, 3XL для 120, 240 и 500 Гб или
RAM – без диска памяти). Опционально комплект
аккумулятор HD-VS

ATMzX IP видео сервер, аудиозапись, до
25 кадров/сек, 3Кб/кадр. Где: z – количество видео
входов (1 или 4)

xAAXPVC1-00 Камера Orbiter с трансформатором,
цветная 160 ТДЛ/170 ТДЛ для серии камер Р)

Где: х – серия камер (M, L, G или P); z – технология
ПЗС матрицы (С – стандартная, X – ExView, D –
Day/Night), AA – величина трансформации (16, 18, или
27)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

подпись

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656012

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

H5MxAzPVC1-ym То же, что и xAAzPVC1-00, 5",
у - вариант крепления (Т - без крепления с декоративной панелью; F - крепление за фальш-потолок; Н - установка на потолок), m - цвет полусферы (С, S или M). Варианты корпусов H5M-DUM-FS и H5M-DUM-FS.

H8ExAAzPVC1-ym То же, что и xAAzPVC1-00, 8",
у - вариант крепления (W - на стену; S - на потолок; P - на столб; RW - на стену; RP - на столб), m - цвет полусферы (C или S). Варианты корпусов H8E-DUM-RP, H8E-DJM-RW, H8MEDUM-W, H8E-DUM-S, H8F-DJM-P, H8F-VRHC, H8F-VRHCK, H8F-VI1WCK, H8C-VI1HCB и H8L-VI1HCA. Варианты кронштейнов H8E-CB, H8ER-CB и HOUOC54-00.

HCBEXHSCM18WX То же, что и xAAzPVC1-00, 8" взрывобезопасное исполнение.

H5MT0208xPyuzm Камера с сферическим корпусом с объективом 2,8-3 мм, цветная. Где: х - технология ПЗС матрицы (С - стандартная, X - ExView, D - WideDPI), уу - разрешение (45 - 450 ТВЛ, 46 - 460 ТВЛ или 47 - 470 ТВЛ), z - вариант крепления (Т - без крепления с декоративной панелью; F - крепление за фальш-потолок; Н - установка на потолок), m - цвет полусферы (C, S или M).

H8ET0218xPyuzm Камера с сферическим корпусом с объективом 2,8-3 мм, цветная. Где: х - технология ПЗС матрицы (С - стандартная, X - ExView, D - Dextlight), уу - разрешение (45 - 450 ТВЛ, 46 - 460 ТВЛ или 47 - 470 ТВЛ), zz - вариант крепления (W - на стену; S - на потолок; P - на столб; RW - на стену; RP - на столб), m - цвет полусферы (C, S или M).

HKJxxTP-EU Клавиатура MaxCom для камер серии Orbiter. Где: xxx - тип клавиатуры (MS - управление камерами; MM - управление камерами и одним монитором; JA - управление камерами и 8 мониторами).

HCC8TPX Разветвитель шины управления клавиатуры MaxCom.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы фамилия

С.М. Макушкина

инициалы фамилия

1656013

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС U5.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HMAXxy-EU Матричный видеоконмутатор MaxCom для камер серии Orbiter. Где: xx – количество входов для камер (8, 16 или 32); y – количество выходов для мониторов (тех цифра – 1, 2, 4 или 8), zz – наличие интерфейса «витая пара» (TP – есть, нет символа – без витой пары). Видеоконмутатор MaxCom на 32 входа и 8 мониторов также имеет обозначение: MC-MAX0013-EU

HVC8 Последовательный переключатель для 8 камер

H5M-xxxx Крепление камер Orbiter на столб или на стену, с преобразователем витой пары. Где: xxxx – высота крепления в мм (80, 300, 300, 800, 1200, 1800 или 3000) или настенный кронштейн (WB)

DVx8MX-uyu Цифровой видеорегистратор серии "Simplex". Где: x – количество каналов записи (1, 4, 8 или 16); yu – конфигурация жестких дисков; IS – диск 40 Гб; IU – диск 120 Гб; IU – два диска общим объемом 240 Гб; 250 – диск IDE 250 Гб; 400 – диск IDE 400 Гб; 500 – диск IDE 500 Гб

HRDVxxyyyX Цифровой видеорегистратор серии "HRDV". Где: x – тип регистратора (S – симплексный, без символа – дуплексный); y – число каналов (1, 4, 8 или 16); z – комплектация: F – встроенные жесткие диски памяти, R – встроенные и съемные жесткие диски памяти, C – встроенные жесткие диски памяти и CD-RW, CX или X – без дисков памяти (в этом случае следующие символы отсутствуют); yyy – объем памяти (Гб). Дополнительно комплектуется: HRDV(R)yy – диски памяти. Где: yyy – объем памяти в Гб; HRDV(B)T – корзина крепления дисков; HRDVCIK – привод DVD; HRDVMOO – модем; HRDVNET – сетевая карта; HRVSRPC4 – комплект PCA. Где: x – модель (1, 4, 8, 16 или F); HRVSRMB(HS/CB) – комплект MNPCA

DVEH8-DUK Комплект для замены жесткого диска в видеорегистраторах серии DVMS

DDR4x0 Цифровые регистраторы 4-канальные. Где: x – объемом диска: 2-20 Гб, 3-30 Гб, 4-40 Гб, 6-60 Гб. Дополнительно комплектуется: DD4R11-20 (кабель соединителя), CDR FS (источник питания), DD4-SV/K (busview), GPS-1-DDR (GPS модуль)

DDR-4xxx Дополнительная комплектация для DD4x0. Где: xxx – варианты комплектации (NK – комплект креплений, PK – стандартный, RFK – комплект для модернизации)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия

1656014

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

D52Mx1236 Камеры для регистраторов DDR. Где:
х – тип матрицы (М – черно-белая, С – цветная),
объектив 3,6 мм

FV-Mxxx Цифровые регистраторы FaceView,
2-канальные. Где: хх – объемом диска: 032-32 Мб,
064-64 Мб, 128-128 Мб. Дополнительно комплекту-
ется: FV-A001 (комплект администратора),
FV-A002 (комплект установщика), FV-F002 (память
32 Мб), FV-F064 (память 64 Мб)

FV-C0xx Камеры для регистраторов FaceView. Где:
хх – параметры объектива (29-20 или 37).
Дополнительно комплектуется: V-M001 (комплект
аксессуаров) и FV-M001 (крепление)

TSP2T-GY Устройство для передачи видеособра-
жения по компьютерной сети с протоколами TCP/IP
MFT400x-y Устройство для отключения дополни-
тельного текста от кассового терминала или
фин-компании и замены на изображение. Где:
х – работа с TCP/IP (N – передача данных по сети),
у – количество каналов (1, 4, 16, 21)

HCx8yzz4X Камера в корпусе. Где: х – тип матрицы
(С – цветная, D – «день/ночь»), у – тип камеры (0 –
инфракрасной подсветки, 1 или 2 – с инфракрасной
подсветкой) zz – разрешение (30 – 380 ТВЛ, 45 –
480 ТВЛ)

8Wx45-2xxxx Купольная камера с инфракрасной
подсветкой и возможностью автоматического
переключения «день/ночь». Где: хххх – фокусное
расстояние: 1043 – 4,3 мм; 1060 – 6 мм

V60mx2yzzz Купольная камера с андалозащищен-
ном исполнением серии V25. Где: m – исполнения
камеры: В – базовое, М – с микрофоном и свето-
диодом, Е – морозоустойчивое, N – для ночного
наблюдения, А – морозоустойчивое для ночного
наблюдения, Р – с поляризационным фильтром;
х – тип камеры: В – черно-белая, С – цветная;
у – разрешение: 1 – стандартное; 5 или 6 – высокое;
zzz – фокусное расстояние: 020 – 2,0 мм; 036 – 3,6
мм; 060 – 6 мм; 080 – 8 мм; 120 – 12 мм; 160 – 16 мм
V1xx-yyCP Пулстойкая камера серии V100.

Где: хх – тип камеры/ разрешение: 01 – черно-
белая, стандартная; 10 – черно-белая, высокая;
20 – цветная, стандартная; 30 – цветная, высокая;
yy – фокусное расстояние: 03 – 2,9 мм; 04 – 3,6 мм;
06 – 6 мм; 08 – 8 мм; 12 – 12 мм; 160 – 16 мм

xxC-y55PX-WR Камера с увеличением, 450ТВЛ
Где: хх – тип камеры (С – цветная, НЗ –
цветная/черно-белая), у – увеличение (8 – 23 крат,
7 – 25 крат)



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

С.В. Астраханцев

инициаль, фамилия

С.М. Макушкина

инициаль, фамилия

1656015

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20 B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

SWX8zD2xxx Камера в корпусе с инфракрасной подсветкой серии SWX81. Где: xxx – разрешение: 10 – стандартное, 60 – высокое; z – количество ИК диодов подсветки (1–12 шт., 2–24 шт.)

SWX2015x5y Проектор инфракрасной подсветки для камер серии SWX200. Где: x – угол обзора: S – 10°, M – 24°, F – 60°; y – спектральный диапазон: 1 – 715 нм, 2 – 850 нм, 3 – 950 нм

C16xy2z550-mm Купольная камера серии C16. Где: x – тип подключения: C – изогнутый кабель; T – витая пара; y – тип камеры: B – черно-белая, C – цветная, D – возможность климатического переключения «день/ночь»; W – с широким динамическим диапазоном; z – разрешение: 1 – стандартное; 6 – высокое; mm – тип сферы: 01 – прозрачная; 02 – полупрозрачная

C16-xx Кронштейн для камер C16. Где: xx – способ крепления: VK – на стене; PK – потолочное

V25x2yzzz Купольная камера в вандалозащищенном исполнении серии V25. Где: x – тип камеры: B – черно-белая; C – цветная; y – разрешение: 1 – стандартное; 3 – высокое; zzz – фокусное расстояние: 029 – 2,9 мм; 036 – 3,6 мм; 060 – 6 мм; 080 – 8 мм; 120 – 12 мм; 160 – 16 мм

V51x2yzzz То же что и V25x2yzzz низкопрофильная серия V51

SWC2xy-zz Камера серии SWC20. Где: x – тип камеры: 1 – черно-белая, стандартное разрешение; 2 – черно-белая, высокое; 3 – цветная, стандартное; 4 – цветная, высокое; y – исполнение камеры: B – базовое; M – с микрофоном и светодiodом; zz – фокусное расстояние: 03 – 2,9 мм; 04 – 3,6 мм; 06 – 6 мм; 08 – 8 мм; 12 – 12 мм; 16 – 16 мм

MC-xyzzPm Миниатюрная камера серии MC. Где: x – тип камеры: B – черно-белая; C – цветная; yy – фокусное расстояние: 04 – 4 мм; 06 – 6 мм; 12 – 12 мм; 93 – без объектива; zz – тип разъема для подключения: 00 – разъем RCA; 10 – разъем RJ11; m – источник питания в комплекте: 3 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, европейский разъем; 4 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, британский разъем; 5 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, европейский разъем; 6 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, британский разъем; 9 – без источника питания в комплекте



Руководитель органа

Эксперт

подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макуцкина

инициалы, фамилия

1656016

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

QD-xyzzP9 Сдвоенные и счетверенные камеры серии QD. Где: x – количество камер в корпусе; 2 – две камеры; 4 – четыре камеры; y – тип камеры: В – черно-белая; С – цветная; zz – фокусное расстояние: 04 – 4 мм; 06 – 6 мм

PH-B37xxPy Камеры типа "Pin Hole". Где: xx – тип разъема для подключения: 00 – разъем RCA; 10 – разъем RJ11; y – источник питания в комплекте: 3 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, европейский разъем; 4 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, британский разъем; 5 – 230 В перем. тока / 9 В пост. тока, европейский разъем; 6 – 230 В перем. тока / 6 В пост. тока, британский разъем; 9 – без источника питания в комплекте

IGxy2zzz Модуль камеры серии ValeoView (требует соответствующего корпуса и объектива). Где: x – тип камеры: В – черно-белая; С или D – цветная; y – наличие внешней синхронизации: L – внешняя синхронизация есть; zzz – разрешение: 100 – стандартное; 600 – высокое

I10C Корпус для камер серии ValeoView

C12zXyy Корпус для камер серии PrimaView. Где: z – тип подключения: С – коаксиальный кабель; Т – витая пара; yy – тип сферы: без символов – прозрачная сфера, HT – полупрозрачная сфера

HC6xzzX Модуль камеры серии PrimaView / MarinaView (требует соответствующего корпуса и объектива). x – тип камеры: В – черно-белая; С – цветная; D – возможность автоматического переключения «день/ночь»; E – функция "ExView"; W – с широко динамическим диапазоном WDR; zz – разрешение: 35 – 350 ТВЛ, 48 – 450 ТВЛ, 57 – 570 ТВЛ

HLQyuuX Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Где: yuu – фокусное расстояние: 029 – 2,9 мм; 036 – 3,6 мм; 060 – 6 мм; 080 – 8 мм; 120 – 12 мм; 160 – 16 мм

HLQAVyX Объектив с переменным фокусным расстоянием и автодиафрагмой. Где: y – диапазон регулировки фокусного расстояния: 1 – 4...9 мм; 2 – 2,8...6 мм; 3 – 9...22 мм

HLQVP4X Комплект объективов (2,9, 3,6, 6,0, 8,0 мм)

HC14zyX Корпус для камер серии PrimaView. Где: z – тип подключения: С – коаксиальный кабель; ТР – витая пара; F – оптоволоконно; y – тип сферы: без символов – прозрачная сфера, HT – полупрозрачная сфера



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С.В. Астраханцев
инициалы, фамилия
С.М. Макушкина
инициалы, фамилия

1656017

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС US.ME20.B05358

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

HEV29AzyX То же, что и HEC14zXyy
HEV28mzy(v)X То же, что и HEV29AzyX, для камер
серии MagnaView. Где: m – тип крепления (F, G, R,
C), v – особенности (M – наличие микрофона, S
корпус из нерж. стали)
HETP8-х Комплекты крепления камер.
Где: х – вариант крепления (8 или 10)
HEC12H4-xx Комплекты крепления камер.
Где: xx – вариант крепления (PK или WK)
HEV28(R/C)-xx Комплекты крепления камер.
Где: xx – вариант крепления (PK, CWH, CSS, LWH,
LSS или WK)
C12/C14-xx Комплект для установки камер
C12/C14. Где: xx – тип крепления: PK – подвесное,
WK – настенное
V28Gx-yy То же, что и V28Hx-yy, GncLess
V28Px-yy То же, что и V28Fx-yy, Plus
V28Rx-yyy-zz Корпус для камер серии MagnaView.
Где: x – тип подключения: C – коаксиальный кабель;
T – витая пара; F – оптоволоконный кабель. yyy
наличие входа аудио: AUD – вход аудио есть. zz – тип
сферы: HT – полупрозрачная сфера
V28Cx-yyy-zz Корпус для камер серии MagnaView.
Comer. Где: x – тип подключения: C – коаксиаль-
ный кабель; T – витая пара. yyy – материал
корпуса: SST – стальной корпус. zz – тип сферы:
HT – полупрозрачная сфера
V28Sx-yyy-zz То же, что и V28Cx-yyy-zz, Square
V28x-yyy Кронштейн для крепления камеры.
Где: x – тип корпуса камеры: R – V28R; C – V28C.
yyy – тип крепления: PK – подвесное. WK – настен-
ное. CWH, CSS, LWH, LSS – угловое

Изготовители

Honeywell 101 Columbia Road Morristown, NJ 07962-2496, USA на заводах:

A.V.Fuentes Sur #7151 Coplejo Industrial Fuentes Juarez, Mexico;

IntelliSense (China) Co., Ltd. Block 9 Section B Hual De Industrial Estate Fu Yong Bao An Shenzhen
Guangdong People's Republic of China 518103, CN.

Aston Fields Road Honeywell Video Systems Limited, Whitehouse Industrial Estate, Runcorn WAT 3DL, GB



Руководитель органа

Эксперт

(Подпись)
подпись

С.В. Астраханцев

инициалы, фамилия

С.М. Макушкина

инициалы, фамилия